

产品选型表格

产品型号	KUS3000 M18	KUS3000 M30-Type1	KUS3000 M30-Type2	KUS3000 M30-Type3	KUS550	KUS600	KUS630		KUS650	KUM2500A	KUM-A	KUM-B	KUM-E
图片													
低功耗					✓	✓	✓	✓					
量程	1m	2m	4m	6m 12m	2.5m	5m	10m~30m+		1.2~30m	0.03~1m	10m以内, 15m, 20m~60m		
输出					4-20mA/NPN/PNP/RS485/0-10V, 0-3V, 0-5V				4~20mA/510Ω负载		4 线制 4~20mA/510Ω负载 2 线制 4~20mA/250Ω负载, 可选配 2 组 AC 250V/8A 或 DC 30V/ 5A 状态可编程		
防护等级	IP65				IP68	IP68	IP68	IP68	IP65	显示仪表 IP65, 探头 IP68	IP65	IP65	IP65
供电电压	13-30V	13-30V	13-30V	13-30V	3.3-30 V	3.3-24V	3.3-24 V	3.3-24 V	3.6V	9-36V	标配 24VDC/ 220V AC+15% 50Hz		
特性	材质支持定制				灌胶耐酸碱	灌胶耐酸碱	全防腐耐酸碱苛刻环境使用	大量程, 可以用来放在车上测距	无线 (4G/NB)	外贴式	增强型	标准型	防爆型
材质	铜镀镍	铜镀镍	铜镀镍	铜镀镍	ABS/PVC /PVDF/PTFE				外壳: 金属铝	金属铝	ABS	ABS	金属铝
盲区	150mm	200mm	0.3m	0.4m	0.25m	0.6m	0.6m	0.6m	0.3~0.8m	0.1m	5米: 0.30-0.40m 10米: 0.40-0.50m 15米: 0.50-0.60m 20米: 0.60-0.70m 30米: 0.70-0.90m 40米: 0.90-1.20m 50米: 1.20-1.50m 60米: 1.50-1.70m		
半功率角	10°	10°	10°	10°	7.5°	15°	10°	10°	10°	4°	15°	15°	15°
温度	-25~70°C	-25~70°C	-25~70°C	-25~70°C	-40~85°C	-40~85°C	-40~85°C	-40~85°C	-40~85°C	-30~80°C	显示仪表-20~+60°C, 探头-20~+80°C		
精度	≤1 %	≤1 %	≤1 %	≤1 %	≤1 %F.S.	≤1 %F.S.	≤1 %F.S.	≤1 %F.S.	±0.15%FS/ 0.15°C	±0.5% FS	0.5%-1.0%	0.5%-1.0%	0.5%-1.0%
分辨率	0.1mm	0.1mm	0.1mm	0.1mm	0.1mm	1mm	1mm	1mm	0.1/1mm	0.1mm	1mm	1mm	1mm
产品型号	KUS640				KUS650								
一体式											家		销
分体式											厂		直