


JUL-D16A 单压力传感器




■特点与用途 Features&Applications

- ▶外形小巧，便于安装
- ▶压式承载设计，不锈钢材料，形变小
- ▶采用高精度电阻应变原理，动态响应频率高
- ▶主要用于汽车压装、自动化组装、3C 产品测试、机器人夹持力，键盘手感度测试等安装空间局限的领域

■传感器受力图 Force diagram of sensor



■传感器接线图 Sensor wiring diagram



技术参数 Technical specifications

额定量程	Capacity	10-50KN (可选)
输出灵敏度	Rated output	1.0~1.5±0.2mV/V
零点输出	Zero balance	±0.04mV/V
非线性	Non-linearity	0.5%F.S
滞后	Hysteresis	0.5%F.S
重复性	Repeatability	0.5%F.S
输入电阻	Input impedance	380±10Ω
输出电阻	Output impedance	350±5Ω
绝缘电阻	Insulation	≥5000MΩ/100VDC
激励电压	Recommended excitation	5~15VDC
温度灵敏度漂移	Temp.effect.on output	0.05%F.S./10°C
零点温度漂移	Temp.effect.on zero	0.05%F.S./10°C
工作温度	Operation temp range	-20~80°C
安全超载	Safe overload	120%
极限超载	Ultimate overload	150%
防护等级	IP Class	IP65
电缆尺寸	Cable size	Φ2x2000mm
材质	Material	不锈钢

外形尺寸 External Dimension

